

Pintura Piscinas Acrílica

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua semisatinada para el pintado de piscinas, formulado en base a copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y cargas de elevada calidad.

PROPIEDADES

Buena cubrición, adherencia sobre soporte nuevo, rendimiento y aplicación: así como buena resistencia a los agentes atmosféricos y a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de piscinas de obra nueva, o ya pintadas con una pintura al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colores: Azul.
- Acabado: Liso y semimate
- Secado: 30-60 minutos $25 \pm 8^{\circ}\text{C}$.
- Repintado: 4-6 horas.
- Viscosidad: 105 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ (UNE 48.076).
- Densidad: $1,30 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
- Rendimiento: 7-11 m² / lt y mano.
- Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
- Utensilios: Limpieza con agua.

2004/42/II (A/i) (140/140) Max.COVs: 30 g/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar el polvo, los desconchados, etc. y siempre deben estar las superficies completamente secas antes de pintar.

Pintadas: con esta pintura, eliminar las partes en mal estado y limpiar y dejar secar la superficie.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 20-30% de agua potable y una segunda mano con un 5% aproximadamente. Si aplica a brocha, rodillo dilución 5-10% y pistola 10-30%. Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C . Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de pintar se debe esperar 7-10 días mínimo antes de llenar la piscina.

PRESENTACIÓN

En envase de 5kg.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Para más información se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de Seguridad del Producto.

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.