

Fachadas Zenko Premium

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso al agua ,mate, de buena calidad para fachadas y exteriores en general, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos y con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie. Con conservante antimoho.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Autolimpiable por el agua de lluvia.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Buena duración en exteriores.
- Buena adherencia.
- Buena cubrición.
- Buen rendimiento.
- Fácil aplicación.
- No amarillea.
- Prácticamente sin olor.
- Muy resistente al frote en húmedo.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de fachadas, y exteriores en general, sobre hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. Cuando se desee o se exija aplicar una pintura de buena calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Aspecto:** liso y mate
 - **Finura:** 5 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN ISO 1524).
 - **Viscosidad:** 115 ± 15 U.K.(Unidades Krebs) a $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$. (UNE 48-076).
 - **Densidad:** $1,66 \pm 0,15$ Kg /L (el blanco). (UNE-EN-ISO 2811-1).
 - **Sólidos en volumen:** $53 \pm 2\%$ el blanco.
 - **Rendimiento:** 8 – 11 m²/L y mano
 - **Secado:** 30-60 minutos.
 - **Repintado:** 4-6 horas.
 - **Estabilidad en envase:** Más de un año en envase original cerrado.
 - **Utensilios:** Limpieza con agua.
 - **Diluyente:** agua.
- C.O.V; 2004 / 42 /II (A/c) (75/40) Max. COVS: 38 g /L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas sin pintar:

Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar Fijador Acrílico.

Superficies ya pintadas :

Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Acrílico.

Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).

Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando agua fuerte rebajada con agua en su limpieza.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25 % de agua potable y una segunda mano con 10 % aproximadamente.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Dilución: Brocha y rodillo 10 - 15 %, pistola 15 - 30 % de agua potable.

Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C o fuerte viento. No pintar con humedad relativa superior al 70%. No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Remover el contenido del envase, hasta su perfecta homogeneización.

Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

PRESENTACIÓN

En envases de: 4 y 15L

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Contiene conservantes para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado: Diuron (CASS:330-54-1), Pyrethione zinc (CAS:13463-41-7), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (CAS:26530-20-1). Contiene productos conservantes para controlar el deterioro microbiano: CMIT/MIT (CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.